

DV-1104

- DirectIP NVR-hez specializált
- 4 csatornás IP kamerák támogatása
- Támogatja az emberek számlálását
- Hőtérkép támogatása
- Sorban állás kezelés támogatása

SPECIFIKÁCIÓK

DEKÓDER	
Videó tömörítés	H.264, H.265
Videó bemenet	4 csatornás IP
Támogatott eszközök	DR-6308P, DR-6316PS, DR-6332PS, DR-8364 DR-8364D, DR-2304P, DR-2308P, DR-2316P, DR-8416, DR-8432, DR-8432D
Max. hálózati teljesítmény	20Mbps
Hálózati kapcsolat	Gigabit Ethernet x 1
VA támogatása	Emberek számlálása Hőtérkép Sorban állás kezelés (Max. 3 sor)
ÁLTALÁNOS	
Méret (W x H x D)	200mm x 44mm x 153mm (7.9" x 1.7" x 6.0")
Súly	0.74kg (1.6lb)
Működési hőmérséklet	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
PoE (Class)	Igen (IEEE 802.3af Class 3)
Tápellátás	12VDC, PoE
Energiafogyasztás	12V=, 0.55A, 6.6W PoE, IEEE 802.3af(Class 3)
Tanúsítványok	FCC, CE, KC



Analitikai beszámoló

Beszámolók és grafikonok

A grafikonokkal és belyegképekkel készített riport programozható egy időtartam beállításával. Mindegyik funkció elérhető a VMS "VA report" tabon. Egyszerűen ellenőrizheti a részletes óra/nap/heti adatokat, hogy megad egy dátumot és az időt. A számláló (People Counting), sorban állás kezelő (Queue Management) és hőtérkép (Heat Map) funkciók felülvizsgálhatók külön vagy együttesen is.

