

DC-D4223WRX

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- Variofokális lencsék (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Kétutas audió
- Riasztás be / ki
- IK10 / IP67 támogatása
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Nappali és éjszakai (ICR)
- True wide dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (távolság: 30m / 98.4ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása



SPECIFIKÁCIÓ

VIDEÓ	
Képszerkesztő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Manuális variofokuszos
Fókusz távolság	f = 2.8 - 12mm
Apertúra/rekesz	F1.4(W) - F2.8(T)
Írisz kontroll	DC IRIS
Látómező szöge	Szél. : 98°(H), 51°(V), 116°(D) Tele : 33°(H), 19°(V), 38°(D)
Pan / Tilt tartomány	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotate: -177° ~ 177°
Min. megvilágítás	Szín: 0.1 lux @ F1.4 B/W : 0 lux (IR LED BE)
Dinamikus tartomány	120dB
Elektroikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR cut filter auto switch-csel
IR távolság (LED-ek)	30m / 98.4ft (6ea)
Képstabilizáció	Konfigurálható exponálás, Fehér egyesület, Élesség
Digitális zajredukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR
Háttérvilágítás komp.	Be / Ki
Képstabilizáció	-
De-fog (ködtelenítés)	Be / Ki
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Video mozgásérzékelő, Aktív tamper riasztás, Trip Zone
Videó ki	-
HÁLÓZAT	
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audio tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Kétutas Audió	Igen
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max. képkocka sebesség	30fps : 1920 x 1080(WDR)
Támogatott felbontás	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
Multi-video Streaming	Négyeszes streaming
Hálózati protokollok	DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz buffer (NLTSec)	Igen (Akár 60MB)
Edge tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audió Be / Ki	1 / 1
Riasztás Be /Ki	1 / 1
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	IK10
Küteri használat	IP67
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Működési páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	PoE (IEEE802.3af Class 3), DC12V
Energiafogyasztás	12V= 0.57A, 6.84W PoE/IEEE 802.3af(Class 3), 7.0W
Tanúsítványok	FCC, CEKC
MECHANIKAI JELLEMŐK	
Méret	Ø155 x105mm (Ø6.1" x 4.13")
Súly	0.99kg (2.18lb)



MÉRETEK

(Egység - mm)



KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

