

Full HD Vandálbiztos IR Dóm Kamera fűtéssel

DC-D4236HRX 2.8mm

NDA
Compliance

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- micro SD / SDHC / SDXC
- Kétutas Audio
- Riasztás Be / Ki
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- IK10 / IP67 támogatása
- Nappal és éjszaka (ICR)
- True Wide Dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság: 30 m / 98.4 ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása
- NDAA megfelelés
- Motoros variofokális lencsék (f = 2.8mm - 12 mm)



SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Képzérelő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Motoros, variofokális fókuszú
Fókuszávolság	f = 2.8 - 12mm
Aperture/rekesz	F1.4 (W) - F= 2.8 (T)
Írisz kontroll	DC írisz
Látómező szöge	Wide: 98° (H), 51° (V), 116° (D) Tele: 33° (H), 19° (V), 38° (D)
Pan / Tilt tartomány	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: -0° ~ 67°, Rotate: -177° ~ 177°
Min. megvilágítás	SZÍN: 0.1 lux @ F1.4 B/W : 0 lux (IR LED BE)
Dinamikus tartomány	120dB (True WDR)
Elektronikus zársebesség	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)
Nappal és éjszaka	IR Cut Filter Auto Switch-csel
IR távolság (LED-ek)	30m / 98.4 ft (6ea)
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR /3 DNR
Háttérvilágítás kompenz.	Be /Ki
Képstabilizáció	-
De-fog (ködtelenítés)	-
Adatvédelmi maszkolás	8 zónás
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper riasztás, Trip Zone
Videó Ki	-
HÁLÓZAT	
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Kétutas Audió	igen
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max. képkocka sebesség	30fps : 1920 x 1080 (WDR)
Támogatott felbontás	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240
Multi-video Streaming	Négyzseres Streaming
Hálózati protokollok	DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz Buffer (NLTSrec)	Igen (Akár 60MB)
Edge tárhely	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás Be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény jelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audió BE / KI	1 / 1
Riasztás Be / KI	1 / 1
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	IK10
Kültéri használat	IP67, fűtéssel
Működési hőmérséklet	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) *Bekapcsolás -20°C (-4°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Energiafogyasztás	12V=, 0.95A, 11.4W PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 10.3W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø155 x 105mm (Ø6.1" x 4.13")
Súly	0.99kg(2.18lb)

MÉRETEK

(Egység - mm)



KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

