

# IR-100



Az IDIS Enterprise hálózati videórögzítőt (NRV) úgy tervezték, hogy tökéletes összhangban legyen a teljesítménye, a bővíthetősége, a megbízhatósága és a kezelhetősége, emellett iparágvezető és világszínvonalú biztonsági megoldást nyújtson. Kategóriája legjobb alkatrészeinek felhasználásával készül, melyek rugalmasságot és méretezhetőséget biztosítanak, és ezek segítségével egy olyan videórendszer alakítható ki, mely megfelel a különféle végfelhasználói alkalmazásoknak. Az előre telepített IDIS Solution Suite video menedzsment szoftver (VMS) nagyobb ellenőrzési lehetőséget biztosít több kamerával és továbbfejlesztett, rugalmas kezelési lehetőségekkel, mindamelllett, hogy költséghatékony rögzítésre és integrációra képes.

- Az IDIS Solution Suite VMS előre telepítve rajta van
- Tesztelve és validálva IDIS Solution Suite programmal, akár 32 Full HD H.264/265 IP kamerával
- Tárhely konfiguráció: 5 SATA + 1 eSATA Portok
- Akár 32 Full HD kamera támogatása valós időben, nagyobb, vállalati szintű megfigyelő rendszerek számára
- 352Mbps maximális rögzítési sávszélesség szerverenként
- Teljesen kompatibilis az IDIS egyéb termékeivel: IP kamerák, analóg DVR, DirectCX TVR, DirectIP NVR, és encoderek
- 4U állványra szerelt alváz
- Támogatja a H.264, H.265 tömörítést, és az intelligens kodeket
- Az Onvif Profile S, Axis, Panasonic, stb. támogatása

## SPECIFIKÁCIÓK

IR-100		
RENDSZER	IDIS Solution Suite	Kompatibilis az Expert és a Federation 2.6.0 vagy magasabb verzióval
	Hálózati kapcsolat	2 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)
	Az adatrögzítés sebessége	Akár 352Mbps
	Kamerák száma	32Ch javasolt
	Merevlemez meghajtó konfigurálása	5 SATA + 1 eSATA
	SSD	-
	Operációs rendszer	Microsoft® Windows beágyazott Standard 8
	Processzor	Intel® I7-7700, 3.6GHz
	Memória	DDR4 PC-17000, 8GB
	Video kimenetek	1 HDMI, 1 DP, 1 VGA
	USB	6 (2 első USB 2.0 + 2 hátsó USB 3.0 + 2 hátsó USB 2.0)
	RS-232	1 (DB9)
	Optikai meghajtó	1 DVD-RW
MECHANIKAI JELLEMZŐK	Formátum	4U állványra szerelt váz
	Méreték (Szé x Mé x Ma)	440mm x 177mm x 462mm (17.3" x 7.0" x 18.2")
	Súly	33.7 lbs (15.3kg)
ELEKTRONIKA	Tápellátás	AC 100-240 V, 50/60Hz, 3.0 - 1.5A
	Tápegység	Szimpla táp
	Energiafogyasztás	90W
KÖRNYEZET	Működési hőmérséklet	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
	Üzemi páratartalom	0% - 90%
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK	Tápkábel	1
ÁLTALÁNOS	Tanúsítványok	FCC, CE, CB, UL

## MÉRETEK

