

NK-1200

- Hálózati rögzítők, hálózati videó adó, hálózati videók távoli irányítása
- Vevők és hálózati kamerák hálózati kapcsolaton keresztül
- NVR-k vezérlése USB-s egér használatával, hálózati kapcsolaton keresztül
- Kétutas audió kommunikáció
- Kényelmes firmware frissítés akár USB porton, akár ethernet-en keresztül
- Firmware másolási és automatikus helyreállítási funkciók a stabil rendszerért
- Több hálózati billentyűzet kezelése hálózati kapcsolaton keresztül
- Programozható az LCD kijelzőn keresztül
- PoE (IEEE 802.3af class 0) támogatása



SPECIFIKÁCIÓK

KOMMUNIKÁCIÓ	
Interface	2 x RS485 (Terminal Block), 10/100/1000 Ethernet (RJ45, PoE IEEE802.3AF)
Átviteli sebesség	300bps ~ 115,200bps
Protokollok támogatása	Több mint 70 féle PTZ protokoll (IDIS, PANASONIC, PELCO, SAMSUNG, stb.)
Eszközök támogatása	IP kamera, NVR, IDIS solution Suite
Kijelző	LCD (2 vonal)
USB	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Audio Be / Ki	1 (3.5mm) / 1 (3.5mm)
Alkatrészek	Joystick + Fő vezérlőpult
S/W Upgrade	USB, Hálózat
Beállítási program	IDIS Discovery
ÁLTALÁNOS	
Méret (W x H x D)	376.9mm x 95mm x 177.6mm (15.0" x 3.7" x 7.0")
Súly	1.2kg (2.64lb)
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Teljesítmény bemenet	DC 48V, 1A, PoE(IEEE 802.3af class 0)
Energiafogyasztás	48V=, 0.18A, 8.64W PoE, IEEE 802.3af(Class 0)
Tanúsítványok	FCC, CE, KC