

AL-1112

- DirectIP NVR támogatása
- IDIS Solution Suite támogatása
- 4 relés kimenet
- 8 riasztó bemenet
- DC kimenet kisteljesítményű eszközökhöz
- Riasztási állapotnál LED jelzés



SPECIFIKÁCIÓK

INTERFACE	
Riasztás bemenet	8 digitális bemenet - Száraz kontaktus, nedves kontaktus Magas : Nyitott vagy DC 5V ~ DC 30V Alacsony : Rövid vagy DC 0V ~ DC 1.8V
Riasztás kimenet	4 relé - ki - NC, NO, COMMON
Kimeneti teljesítmény	12VDC(300mA), 5VDC(400mA)
Ethernet	10/100Mbps
DirectIP támogatása	Igen
USB	Igen (Spare)
ÁLTALÁNOS	
Méret (Sz x Ma x Mé)	200mm x 44mm x 154.7mm (7.9" x 1.7" x 6.1")
Súly	0.77kg (1.7lb)
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) * Bekapcsolás 0°C (32°F)
PoE(class)	Igen (IEEE 802.3at Class 4)
Tápellátás	12VDC, 24VAC, PoE
Energiafogyasztás	12V= 2.19A, 26.3W 24V~ 1.57A, 22.9W, 50/60Hz PoE, IEEE 802.3at(Class 4), 23W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC

MÉRETEK

(Egység - mm)

