

DC-T4236WRX

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- micro SD / SDHC / SDXC
- Kétutas audió
- Riasztás Be / Ki
- IK10 / IP67 támogatása
- NDAA megfelelés
- Nappali és Éjjeli (ICR)
- True Wide Dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság: 30m / 98.4ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása
- Motorizált variofokális lencsék (f= 2.8 - 12mm)



SPECIFIKÁCIÓ

VIDEÓ	
Képzékelő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Motorizált variofokális
Fókusz távolság	f = 2.8 - 12mm
Aperture/Rekesz	F 1.4 ~ 2.8
Írisz kontroll	DC IRIS
Látómező szöge	Wide : 98° (H) 51° (V) 116° (D) Tele : 33° (H) 19° (V) 38° (D)
Min. megvilágítás	Szín : 0.1 Lux @ F1.4 B/W : 0 Lux (IR LED Be)
Dinamikus tartomány	120dB (True WDR)
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR Cut Filter Auto Switch-csel
IR távolság (LED-ek)	30m / 98.4 ft (6 ea)
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zajredukció	Konfigurálható 2DNR / 3DNR
Háttérfény kompenzáció	Be / Ki
Tűkröződés / Pivot	Horizontális / Vertikális / Pivot
Képstabilizátor	-
De-fog (ködtelenítés)	-
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Videó mozgásérzékel, Aktív Tampering riasztás, Trip Zone
Videó Ki	-
HÁLÓZAT	
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR
	H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Kétutas audió	Igen
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max.képkocka sebesség	30ips : 1920 x 1080 (WDR)
Támogatott felbontás	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240
Multi-videó Streaming	Négyszeres Streaming
Hálózati protokollok	DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz buffer (NLTSrec)	Igen (Akár 60MB)
Edge tárhely	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audio Be / Ki	1 / 1
Riasztás Be / Ki	1 / 1
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	IK10
Kültéri használat	IP67
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Működési páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	PoE (IEEE 802.3af Class 3), DC12V
Energiafogyasztás	12V=, 0.78A, 9.3W PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 8.5W
Tanúsítványok	FCC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø77mm x 244.1mm (3" x 9.61")
Súly	0.84kg (1.85lb)

MÉRETEK

(Egység - mm)



KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONFIG. ÁBRÁJA

