

# DR-1304PC

- Teljes bejövő teljesítmény 50Mbps
- Akár 120fps 5MP valós idejű rögzítés
- Akár 120fps élő bemutató
- Könnyű telepíteni, programozni, és DirectIP kamerákkal használni
- Beépített 4 csatornás PoE switch
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt IDIS FEN szolgáltatáson keresztül




## SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Videó bemenetek	4 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	50Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 120fps
Digitális Zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átviteli sebesség	20Mbps, 120fps @ 5MP
Felvétel felbontás	Akár 5MP (Az IP kamerától függően)
Tömörítés	H.265, H.264
Felvételi mód	Time-lapse, Esemény, Esemény előtt, Pánik
Trigger Események	Mozgásérzékelés, Trip-zone, Tampering, Videó veszteség, stb.
PLAYBACK	
Teljesítmény	4 csatorna Full HD egyidejű Playback
Keresési mód	Time-lapse, Esemény Log, Mozgás
Digitális Zoom	x2 ~ x12
TÁRHELY	
HDD	SATA x1, (Akár 2TB kapacitás, 2.5")
Teljes kapacitás	2TB=2TB x 1
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gyors Ethernet (kliens) x1
Videó Be kapcsolat	Gyors Ethernet (IP kamera) x4
Adatátviteli sebesség	20Mbps
Kamera tápellátás	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 4 Port támogatása, 30W
Távoli adat export	IDIS Player, AVI, JPG
Esemény értesítések	Email (MP4), Callback to Remote S/W, Push értesítés (IDIS Mobile)
Kétutas audió	Nem
Kliens megjelenítő	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio Be / Ki	Nem
Riasztás Be / Ki	Nem
Riasztás visszaállítás	-
Soros Interface	Nem
USB	USB 2.0 x2
Felhasználói Interface	Egér
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méret (W x H x D)	170mm x 44.5mm x 107.9mm (6.69" x 1.75" x 4.25")
Az egység súlya	0.44 kg ( 2.34 lb) (with 1 HDD)
Működési hőmérséklet	0°C és 40°C között (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
Bemeneti teljesítmény	NVR Adaptor (Bemenet : 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A, Kimenet : 48V , 1.0A) - T.B.D
Energiafogyasztás	NVR: 48V , 0.75A, Max. 36W PSE : Max. 30W
Tanúsítványok	KC, FCC

## MÉRETEK

(Egység - mm)



- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1 USB Portok   | 4 Hálózati Port         |
| 2 HDMI Ki Port | 5 Video Be / PoE Portok |
| 3 VGA Ki Port  | 6 Telj. be Port (48V)   |