

5MP Vandálbiztos halszem optikás kamera

DC-Y1514W

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- 5MP (2560 x 2048) felbontás
- Fix fókuszú lencse (f=1.45 mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 128GB)
- Kétutas audio
- Riasztás Be / Ki
- IK10 / IP66 támogatása
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12VDC
- Nappal és éjszaka (ICR)
- Különböző nézőpontok
- Hatféle képkisimítási mód
- ONVIF támogatása



SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ		
Képzékelő szenzor	1/1.8" CMOS	
Max. felbontás	2560 x 2048	
Szkenelési mód	Progresszív szkennelés	
Lencse típus	Fix fókuszú	
Fókuszávolság	f=1.45mm	
Apertúra/Rekesz	F2.2	
Irisz kontroll	Fix írisz	
Látómező szöge	180° (H), 180° (V), 180° (D)	
Pan / Tilt tartomány	-	
Min. megvilágítás	Szín: 0.8 Lux @ F2.2 Fekete/Fehér : 0.03 Lux @ F2.2	
Dinamikus tartomány	Több mint 70dB	
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)	
Nappali és éjszakai	IR Cut Filter Auto Switch-csel	
IR távolság (LED-ek)	-	
Képstabilizátor	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség	
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR / 3DNR	
Háttérvilágítás Kompenz.	Be / Ki / HSBLC	
Képstabilizátor	-	
Adatvédelmi maszkolás	16 zóna	
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper riasztás, Trip Zone	
Látvány	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R	
Videó Ki	-	
HÁLÓZAT		
	DirectIP Mód Kompatibilitás módban	
Video Compression	H.264 (MPEG-4 Part 10 / AVC), M-JPEG	
Intelligens kodek	Támogatott	
Bitráta kontroll	H.264 - VBR	
Audio tömörítése	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	
Kétutas audio	Igen	
IP kamera protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Max. képkocka sebesség	30fps : 2560 x 2048	30fps : 2560 x 2048
Támogatott felbontás	2560 x 2048, 1536 x 1536, 512 x 512	2560 x 2048, 1280 x 1024, 640 x 512, 2048 x 2048, 2048 x 1024, 1536 x 1536, 1024 x 1024, 1024 x 512, 512 x 512
Multi-videó Streaming	Négyszeres streaming	Hétszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Biztonság	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Felvételi szakasz buffer (NLTSrec)	Igen (Akár 100MB)	
Edge tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 128GB)	
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK		
Trigger események	Mozgás érzékelő, Audio érzékelő, Riasztás Be, Tampering, Trip Zone	
Esemény jelzése	Remote S/W, Email (képpel)	
Audio Be / Ki	Line-in 1ea + Internal Mic 1ea / Line-out 1ea	
Riasztás Be / Ki	Input 1ea / Output 1ea	
KÖRNYEZET		
Vandálbiztos borítás	IK10	
Kültéri használat	IP66	
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) * Bekapcsolás 0°C (32°F)	
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%	
ELEKTRONIKA		
Tápellátás	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
Energiafogyasztás	12V=, 0.63A, 7.56W PoE, IEEE 802.3af(Class 3)	
Tanúsítványok	FCC, CE, KC	
MECHANIKAI JELLEMZŐK		
Méret	Ø155.0mm x 48.3mm (Ø6.10" x 1.90")	
Súly	0.59kg (1.31lb)	



MÉRETEK



KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

