

DC-D4513WRX 2.8mm | 4.0mm

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fix fókuszú lencsék (f=2.8mm/4.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Kétutas audió
- Riasztás be / ki
- IK10 / IP67
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Nappal és éjszaka (ICR)
- True wide dinamikus tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság: 30m (f=2.8mm) / 30m (f=4.0mm))
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása



SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Képszerkesztő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	2592 x 1944
Szkenelési mód	Progresszív szkennelés
Lencse típus	Fix fókuszú
Fókusz távolság	f = 2.8mm / 4.0mm
Aperture/Rekesz	F2.0 (f=2.8mm) / F2.15 (f=4.0mm)
Írisz kontroll	Fix írisz
Látómező szöge	104.8° (H) 76.9°(V) 130°(D) (f = 2.8mm) 79.2° (H) 56.6°(V) 103°(D) (f = 4.0mm)
Pan / Tilt tartomány	Pan: -170° ~ 170°, Tilt: -5° ~ 67.5°, Forgás: -109° ~ 109°
Min. megvilágítás	Szín : 0.1 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED BE)
Dinamikus tartomány	120dB(True WDR)
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR cut filter auto switch-csel
IR távolság (LED-ek)	30m / 98.4 ft(4ea) (f=2.8mm) 30m / 98.4 ft(2ea) (f=4.0mm)
Képstabilizáció	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zajredukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR
Háttérvilágítás komp.	Be / Ki / HSBC
Képstabilizáció	Igen (DIS)
De-fog (ködtelenítés)	Be / Ki
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív tampering riasztás, Trip Zone
Videó Ki	-
HÁLÓZAT	
	DirectIP Mód
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Kétutas Audió	Igen
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max. képkocka sebesség	4:3 mode : 30fps : 2592 x 1944(WDR) 16:9 mode : 30fps : 2592 x 1456(WDR)
Támogatott felbontás	4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960x 640x480 16:9 : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
Multi-videó Streaming	Négyszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz buffer (NLTRec)	Igen (Akár 100MB)
Edge tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audió érzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audió Be / Ki	1 / 1
Riasztás Be / Ki	1 / 1
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	IK10
Kültéri használat	IP67
Működési hőmérséklet	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Működési páratartalom	0%~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	PoE (IEEE 802.3af Class 2)
Energiafogyasztás	PoE, (IEEE802.3af Class 2) 6.2W
Tanúsítványok	FCCCE, KC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø120 x 92.9mm (Ø4.72" x 3.65")
Súly	0.46kg (1.01lb)

MÉRETEK

(Egység - mm)



KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

