

# DC-D4213WRX 2.8mm | 4.0mm

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- Fix fókuszú lencsék (f = 2.8mm / 4.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Kétutas audió
- Riasztás Ki / Be
- IK10 / IP67 támogatása
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Nappali és éjszakai (ICR)
- True wide dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság: 20 m / 65.6 ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása



## SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Képszerkesztő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkennelés
Lencse típus	Fix fókuszú
Fókusz távolság	f = 2.8mm / 4.0mm
Apertúra/Rekesz	F2.0 (f=2.8mm) / F2.15 (f=4.0mm)
Irisz kontroll	Fix irisz
Látómező szöge	113.7°(H), 61.5°(V), 134.5°(D) (f = 2.8mm) 87°(H), 44°(V), 106°(D) (f = 4.0mm)
Pan / Tilt / Tartomány	Pan: -170° ~ 170°, Tilt: -5° ~ 67.5°, Forgás: -109° ~ 109°
Min. megvilágítás	Szín : 0.2 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED BE)
Dinamikus tartomány	120dB
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR cut filter auto switch-csel
IR Távolság (LED-ek)	30m / 98.4 ft (4ea) (f = 2.8mm) 30m / 98.4 ft (4ea) (f = 4.0mm)
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zajredukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR
Háttérvilágítás komp.	Be / Ki
Képstabilizáció	-
De-fog (ködtelenítés)	Be / Ki
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens Video	Video mozgásérzékelő, Aktív Tampering riasztás, Trip Zone
Video Ki	-
HÁLÓZAT	
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR
	H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Kétutas Audió	Igen
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max. képkocka sebesség	30fps : 1920 x 1080(WDR)
Támogatott felbontás	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
Multi-video Streaming	Négyszeres Streaming
Hálózati protokollok	DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz Buffer (NLTSrec)	Yes (Up to 60MB)
Edge tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audio Be / Ki	1 / 1
Riasztás Be / Ki	1 / 1
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	IK10
Kültéri használat	IP67
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Működési páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	PoE (IEEE802.3af Class 2)
Energiafogyasztás	PoE(IEEE 802.3af Class 2) 4.8W
Tanúsítványok	FCCDE, KC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø120 x 92.9mm (Ø4.72" x 3.65")
Súly	0.46kg (1.01lb)

## MÉRETEK

(Egység - mm)



## KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



## KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

