

DD-1216

- DirectIP NVR támogatása
- IDIS IP kamera támogatása
- HDMI, VGA, CVBS port támogatása
- Akár 9 csatorna FHD kijelző
- Akár 16 csatorna valós idejű kijelző



SPECIFIKÁCIÓK

DEKÓDER	
Video tömörítés	H.264, H.265
Video bemenet	16ch IP
Video bemenet felbontás	Akár 12MP
Támogatott eszközök	DirectIP NVR, IDIS IP kamera
Video kimenetek	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Kijelző felbontás	HDMI, VGA : 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 420 x 480, 720 x 576 CVBS : 640 x 480
Kijelző sebesség	Akár 480ips
Max. hálózati teljesítmény	90Mbps
Hálózati kapcsolat	Gigabit Ethernet x 1
ÁLTALÁNOS	
Méret (W x H x D)	200mm x 44mm x 153mm (7.9" x 1.7" x 6.0")
Súly	0.78kg (1.72lb)
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
PoE (Class)	Yes (IEEE 802.3af Class 0)
Teljesítmény bemenet	12VDC, PoE
Energiafogyasztás	12V=, 1.03A, 12.7W PoE, IEEE 802.3af(Class 3)
Tanúsítványok	FCC, CE, KC

MÉRETEK

(Egység - mm)

