

## 5MP 31x IR PTZ kamera

# DC-S3583HRX

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- 5MP (3072 x 1728) felbontás
- AF optikai zoom lencsék (f=6.5 - 202mm), 31x zoom
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
- Kétutas audio
- Riasztás Be / Ki
- IK10 / IP66 támogatása
- Beépített fűtés
- PoE (IEEE 802.3bt), 24V AC
- Nappali és éjjeli (ICR)
- True wide dynamic tartomány (WDR)
- Digitális képstabilizáció (DIS) győro szenzorral
- IR LED (Távolság: 200m)
- ONVIF támogatása



### SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ		
Képzékelő szenzor	1/1.7" CMOS	
Max. felbontás	3072 x 1728	
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés	
Lencse típus	AF Zoom lencsék	
Fókusz távolság	f=6.5 - 202mm (31x)	
Apertúra/Rekesz	F1.55 - 4.8	
Irisz kontroll	DC Auto irisz	
Látómező szöge	Szél. : 58.2° (H), 34.4° (V), 65.2° (D) Tele : 1.99° (H), 1.13° (V), 2.3° (D)	
Min. megvilágítás	Szín: 0.1 Lux @ F1.55 Fekete/Fehér : 0 Lux (IR LED BE)	
Dinamikus tartomány	120dB (True WDR)	
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Nappali és éjjeli	IR cut filter auto switch-csel	
IR Távolság (LED-ek)	200m / 656.2ft (2ea)	
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség	
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR	
Háttérvilágítás kompenz.	Be / Ki / HSBLC	
Tükrözés / Pivot	Horizontális/ Vertikális	
Képstabilizátor	Igen (DIS)	
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna	
Intelligens Videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper riasztás, Auto Tracking	
Videó Ki	1 sorkapocs	
PAN / TILT / FORGÁS		
Pan tartomány	360° (végtelen)	
Pan sebesség	Pan: 0.02~180°/sec (preset 240°/sec)	
Tilt tartomány	200° (-10~190°)	
Tilt sebesség	Tilt: 0.02~180°/sec (preset 240°/sec)	
Menthető beállítások	256ea	
HÁLÓZAT		
	<b>DirectIP Mód</b>	<b>Kompatibilitás módban</b>
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
Intelligens kodek	Támogatott	
Bitráta kontroll	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Kétutas audió	Igen	
IP kamera protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Max. képkocka sebesség	30fps : 3072 x 1728 (WDR)	30fps : 3072 x 1728 (WDR)
Támogatott felbontások	-	3072 x 1728 (5MP), 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
Multi-videó Streaming	Négyszeres streaming	Négyszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/CP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Biztonság	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR Connection	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Felvételi szakasz Buffer (NLTsrec)	Igen (Akár 60MB)	
Edge tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)	
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK		
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone	
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)	
Audió Be / Ki	Line-in 1ea / Line-out 1ea	
Riasztás Be / Ki	Input 8ea / Output 2ea	
KÖRNYEZET		
Vandálbiztos borítás	IK10	
Külséri használat	IP66, Fűtés	
Működési hőmérséklet	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) *Bekapcsolás -20°C (-4°F)	
Működési páratartalom	0% ~ 90%	
ELEKTRONIKA		
Tápellátás	24VACPoE (75W)	
Energiafogyasztás	FŰTÉS KI 24V~ 2.1A, 38.2W, 50/60Hz PoEIEEE 802.3bt(Class 7), 29.7W	FŰTÉS BE 24V~ 3.7A, 68.5W, 50/60Hz PoE, IEEE 802.3bt(Class 7), 58.6W
Tanúsítványok	FCCCE(50130-4), KC	
MECHANIKAI JELLEMZŐK		
Méret	Ø242mmx 401.1mm (Ø9.52" x 15.79")	
Súly	7.4kg(16.31 lb)	



### MÉRETEK

(Egység - mm)



### KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



### KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

