

DC-D4212R2.8mm

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- Fix fókuszu lencsék (f=2.8mm)
- Nappali és éjszakai (ICR)
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- IR LED (Távolság: 20m / 65.6 ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása



SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Képszerkesztő szenzor	1/2.9" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Fix fókuszu
Fókusz távolság	f=2.8mm
Aperture/Rekesz	F=2.0
Irisz kontroll	Fix írisz
Látómező szöge	109.24°(H), 59.37°(V), 128.58°(D)
Pan / Tilt tartomány	Pan: -170° ~ 170°, Tilt: -5° ~ 67.5°, Forgás: -109° ~ 109°
Min. megvilágítás	SZÍN : 0.2 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED ON)
Dinamikus tartomány	Több mint 70dB
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR cut filter auto switch-csel
IR Távolság (LED-ek)	20 m / 65.6 ft (4 ea)
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR
Háttérvilágítás kompenz.	Be / Ki / HSBLC
Képstabilizáció	-
De-fog (ködtelenítés)	Be / Ki
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper riasztás, Trip Zone
Video Ki	-
HÁLÓZAT	
Video tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	-
Kétutas audió	-
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max. képkocka sebesség	30ips : 1920 x 1080
Támogatott felbontás	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
Multi-videó streaming	Négyszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz Buffer (NLTSrec)	Igen (Akár 10MB)
Edge tárhely	-
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény jelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audió Be / Ki	-
Riasztás Be / Ki	-
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	-
Kültéri használat	-
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Működési páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	PoE (IEEE 802.3af Class 2)
Energiafogyasztás	PoE (IEEE 802.3af Class 2), 4.6W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méreték	Ø130 x 81.4mm (Ø5.12" x 3.20")
Súly	0.23kg (0.50 lb)

MÉRETEK

(Egység - mm)



KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



DA-WM2160

KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA



DA-WM2160
Falra szerelt