

## DC-D4236RX



- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- Motorizált variofokális lencsék (f=2.8 - 12mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- Kétutas audió
- Riasztás Be / Ki
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Day and Night (ICR)
- True Wide dinamikusan tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság: 30m / 98.4ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása
- NDA megfelelés



### SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Képzérelő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Motorizált, variofokális
Fókusz távolság	f = 2.8 - 12mm
Apertúra/rekesz	F 1.4 (W) - F 2.8 (T)
Írisz kontroll	DC IRIS
Látómező szöge	Wide : 98° (H), 51° (V), 116° (D) Tele : 33° (H), 19° (V), 38° (D)
Pan / Tilt tartomány	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotate: -177° ~ 177°
Min. megvilágítás	Szín : 0.1 Lux @ F1.4 B/W : 0 Lux (IR LED Be)
Dinamikusan tartomány	120dB (True WDR)
Elektronikus zárssebesség	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR Cut Filter Auto Switch-csel
IR távolság (LED-ek)	30m / 98.4ft (6ea)
Képbállítás	Konfigurálható exponálás, Fehéregyensúly, Élesség
Digitális zajredukció	Konfigurálható 2DNR / 3DNR
Háttérvilágítás kompenzáció	Be / Ki
Képstabilizátor	-
De-fog (ködtelenítés)	-
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tampering riasztás, Trip Zone
Videó ki	1-CVBS
HÁLÓZAT	
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatott
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Kétutas audió	Igen
IP kamera protokoll	DirectIP 2.0, ONVIF
Max. képkocka sebesség	30ips : 1920 x 1080(WDR)
Támogatott felbontás	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240
Multi-video Streaming	Négyszeres Streaming
Hálózati protokollok	DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz Buffer (NLTSrec)	Igen (Akár 60MB)
Edge Storage	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás Be, Audió érzékelés, Tampering, Trip Zone
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audió Be / Ki	1 / 1
Riasztás Be / Ki	1 / 1
KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	-
Kültéri használat	-
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (-14°F ~ +122°F) * Bekapcsolás 0°C (32°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
Energiafogyasztás	3) 12V=, 0.64A, 7.7W PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 7.8W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø122 x 103,4mm (Ø4.8" x 4.07")
Súly	0.37 kg (0.80lb)

### MÉRETEK

(Egység - mm)



### KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



### KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

